



SENOSAN – doporučení:

Návod jak pečovat o povrch SENOSAN

SENOSAN-jeho povrch je dobře znám pro jeho unikátní stupeň lesku a hloubku barev. Po odstranění PE ochranné fólie se povrch stává velice citlivý. Řešením je zanechání samo přilnavého Pe-filmu na povrchu, který činí povrch měkký a může se časem ještě využít.

Akrylátový povrch je sám o sobě hydrofobický (schopnost pohlcovat vodu), což znamená obsah vody v normálním vlhkém prostředí, což je potřebné k dosažení konečné tvrdosti akrylátu. Tvrdnutí může trvat celý týden, někdy i déle. Jestliže je potřeba proces urychlit, doporučujeme čištění povrchu roztokem vody a tekutého mýdla (1% tekutého mýdla). Pro nanesení roztoku používejte pouze měkké tkaniny.

Důležitá poznámka!

Opticky a s ohledem na stupeň lesku, lze SENOSAN srovnávat s leskem povrchu u piána. Jasně zdůrazňujeme, že nelze použít žádných brousících a drsných čistících materiálů, které by mohly tento lesklý povrch poničit, a za žádných okolností nepoužívat čistící materiál obsahující alkohol (je často obsažen v čistících na sklo).

Doporučení

Čištění:

Doporučujeme použít pouze anti-statické přípravky, které zabraňují vytvoření statického výboje. Dále doporučujeme použít náš leštící přípravek při údržbě povrchu, aby se zamezilo poškrábání. Vyvarujte se tudíž použití běžných anti-statických čistících (doporučujeme použít čističe řady SANOSAN Ultra Gloss Superpolish –DGS).

Před leštěním povrch omyjte mýdlovým roztokem a pečlivě vysušte. Potom přípravek naneste na bavlněnou tkaninu a rovnoměrně naneste na celou plochu, stačí malé množství přípravku – je vysoce efektivní. Nechte působit. Po 20 minutách přeleastěte povrch krouživými pohyby – použijte čistou bavlněnou tkaninu.

Údržba:

Doporučujeme ihned po odstranění ochranné fólie použít Ultra Gloss Superpolish-DGS. Výrobek je ekologický nezávadný, lze jej použít v prostoru kuchyní.

Ochrana povrchu by měla být zopakována přibližně po 1 roce. (jakmile již povrch není tolik lesklý).